

TYRILIN Interiørvoks

Produktbeskrivelse

Type

TYRILIN Interiørvoks er fremstilt av bivoks og oljer og benyttes bl.a. som etterbehandling på **TYRILIN Interiørbeis** samt på møbler, bord og benker.

Egenskaper og fordeler

TYRILIN Interiørvoks vil gi dypere lød og fargespill i treverket, motvirke uttørking, samt lette renholdet. Interiørvoksen er nærmest luktfri og tørker hurtig. Voksen vil fremheve treets naturlige struktur, med en vakker lød og et flott fargespill. Voksen vil gi lyst tre som eik, ask, lønn, furu og gran en gylden, silkematt og motstandsdyktig overflate.

Bruksområde

Benyttes som etterbehandling på **TYRILIN Interiørbeis**. **TYRILIN Interiørvoks** benyttes til vegger og tak av panel og laft, samt til annet interiør som møbler, dører etc. Kan også benyttes på ubehandlede vegger, tak og møbler.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares ved min. +5 °C.
Holdbarhet: Uåpnet ca. 2 år.

Avfallshåndtering

Flytende voks må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Vedlikehold

Renhold

Produktet skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Anbefalt vaskemiddel

BUTINOX Interiørvask anbefales.

Vask av behandlede flater

BUTINOX Interiørvask anbefales.

Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av mekaniske forhold og rebehandling må derfor gjøres ved behov.

Reparasjon av skade

Utføres med **TYRILIN Interiørvoks**.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 0 g/l VOC.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

42622663

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Fyll ut relevante produktdetaljer

Glansgrad

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Arbeidet er utført av

Dato

Underskrift