

## TRESTJERNER Hardvoksolje

### Produktbeskrivelse

#### Type

**TRESTJERNER Hardvoksolje** er en høykvalitets overflatebehandling for heltre- og parkettgulv basert på foredlede vegetabiliske oljer og harde vokser.

#### Egenskaper og fordeler

Produktet gir en matt, slitesterk og vannbestandig overflate som fremhever treets naturlige nyanser og struktur.

#### Bruksområde

**TRESTJERNER Hardvoksolje** kan benyttes til vedlikehold av tidligere hardvoksoljede gulv. Overflatebehandling til innendørs bruk på nye eller nedslippte tregulv og på nedslippte parkettgulv, samt til vedlikehold av tidligere hardvoksoljede flater. Produktet kan også benyttes på innvendig nytt eller nedslippt treverk som detaljer, benkeplater og møbler. Produktet oppfyller kravene til bruk i kontakt med næringsmidler (EN 1186) når flaten er ferdig uthertet. NB! Sluttresultatet er avhengig av underlagets struktur og sugesevne, antall behandlinger og påføringsmetode.

Hvis innfarging er ønskelig kan gulvet først behandles med **TRESTJERNER Gulvolje** (se teknisk datablad) og deretter **TRESTJERNER Hardvoksolje**. Ved etterbehandling med klar **TRESTJERNER Hardvoksolje**, kan gulv påført **TRESTJERNER Gulvolje** i hvit, nyanser av grått og lyse farger få et mer gyllent utseende. Mørke farger vil få en dypere fargetone ved etterbehandling med klar **TRESTJERNER Hardvoksolje**.

Ved vedlikehold av tidligere hardvoksoljede flater må det å settes en prøve for å kontrollere at vedheften til **TRESTJERNER Hardvoksolje** er tilfredsstillende. Hvis hardvoksoljen ikke hefter tilfredsstillende til underlaget må gulvet slipes ned til bart treverk før behandling.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Produktet tåler frost. Fraktes og lagres stående.

#### Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



TOMTOGTORT.NO

## Vedlikehold

### Renhold

**Daglig renhold:** Støvsuging/Tørrmopping med mikrofiberklut.

**Regelmessig renhold (ved skitne gulv):** Rengjøring med **TRESTJERNER Oljepleie** og vann (forhold 1:20).  
Bruk kun lett fuktet mopp. Unngå vannsøl på gulvet. Nye hardvoksoljede flater skal ikke vaskes den første uken (herdetid for produktet).

Det anbefales å legge matter ved entre og inngangssoner som kan oppta vann og sand. Møbler bør alltid beskyttes med filtknotter på undersiden for å skåne gulvet mest mulig mot riper.

### Anbefalt vaskemiddel

**TRESTJERNER Oljepleie** og vann (forhold 1:20).

### Vask av behandlede flater

Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk en lett fuktet klut eller mopp. Vannsøl skal fjernes omgående. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten. Produktets levetid reduseres ved stor renholdsbelastning.

### Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av mekaniske forhold og rebehandling må derfor gjøres ved behov.

**Periodisk vedlikehold:** **TRESTJERNER Hardvoksolje** benyttes til vedlikehold av tidligere hardvoksoljede gulv. Følg instruksjonene under Forarbeid og Påføringsutstyr/-metoder i Teknisk Datablad.

### Reparasjon av skade

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt forhandler eller utførende firma.

## Miljømerking

**BREEAM® NOR** Produktet er testet etter 3 døgn (RISE) iht de testkrav som settes av BREEAM® NOR.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 368 g/l VOC.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

49724462, 49724481

### NOBB modul nummer

42014345

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway  
Tel: +47 32 24 43 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate/type underlag

### Fyll ut relevante produktdetaljer

Glansgrad

Fargenavn

NCS-kode

### Produksjonsnummer

### Arbeidet er utført av

### Dato

**Underskrift**