

## TYRILIN Terrassebeis

### Produktbeskrivelse

#### Type

**TYRILIN Terrassebeis** er en transparent høykvalitets behandling for impregnert treverk, basert på værbestandige alkydoljer, blandet med naturproduktet tjære.

#### Egenskaper og fordeler

Beisen gir en vakker og slitesterk overflate med opptil 3 års vedlikeholdsintervall. **TYRILIN Terrassebeis** er spesialutviklet for å gi vakker lød og tåle et barskt klima. Beisen er laget av utvalgte oljer og tretjære, og inneholder aktive midler mot overflatesopp. Terrassebeisen er forsterket med UV-filter og transparente pigmenter av høy kvalitet for god værbestandighet og vakker lød og leveres derfor kun i fire ferdigfarger. Beisen har svært god inntrengningsevne og gir en god vannavvisende overflate. Kan påføres i minusgrader. Underlaget må være tørt og rimfritt.

**TYRILIN Terrassebeis** har et høyt tørrestoffinnhold og trenger godt inn i treverket.

#### Bruksområde

Anbefales på trykkimpregnert og vakuumpregnert trevirke som f.eks. terrassegulv, leegger, hagemøbler etc.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

#### Avfallshåndtering

Produktet må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Vedlikehold

#### Vask av behandlede flater

Årlig husvask med **BUTINOX Husvask** anbefales.

#### Vedlikeholdsintervall

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.

## Reparasjon av skade

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt forhandler eller utførende firma.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 493 g/l VOC.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

40625030, 40624991, 40625006, 40625014

## Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway

Tel: +47 32 24 43 00  
Fax: +47 32 84 13 85  
SDSscanox@scanox.no

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.

**Behandlet flate/type underlag**

**Fyll ut relevante produktdetaljer**

**Glansgrad**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Arbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**