

QUICK Merkespray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Merkespray er en hurtigtørkende alkydmaling.

Egenskaper og fordeler

Har god vedheft til underlag som asfalt, betong, stein, grus, tre, gress og snø. Den finnes i dekkende hvitt og fluoriserende orange.

Bruksområde

QUICK Merkespray benyttes til merking på de fleste underlag; også fuktige.

Produktdata

Emballasjestørrelser	Sprayboks (netto innhold ca. 500 ml).
Farger	Dekkende hvit og fluoriserende orange.
Generisk type	Alkyd.
Litervekt	

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Drivgass: Butan/propan.
Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig.

Påføringsutstyr/-metoder

Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres i ønsket filmtykkelse.

Brukes i opp/ned posisjon på ønsket underlag. Spray jevnt og tynt med en avstand på ca. 30 cm. Hold boksen i bevegelse under påføring.

Etter bruk; – snu boksen og spray til det bare kommer drivgass.

Rengjøring av maleverktøy

White spirit

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Bruktørr / forsiktig bruk

Ca. 20–30
minutter

Lagring

Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

Produktkode: 29160

De tre første tegnene i i varenummeret: 9QP

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

48334746, 48334754

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.