

BUTINOX Terrasselysner

Produktbeskrivelse

Type

BUTINOX Terrasselysner er et middel for nøytralisering, bleking og rensing av treverk.

Egenskaper og fordeler

BUTINOX Terrasselysner bleker impregneringsvæsken på trykkimpregnert terrassebord. Fjerner gjennomslag av grønn impregneringsvæske på ubehandlet trykkimpregnert treverk før beising. Råtebeskyttelsen i treverket vil fremdeles være ivaretatt.

BUTINOX Terrasselysner lysner mørknet treverk og motvirker at etterfølgende oljebehandling blir misfarget. Skal ikke tynnes.

Bruksområde

Benyttes utendørs til ubehandlet eller rensed treverk som terrassegulv, møbler, o.l.

BUTINOX Terrasselysner benyttes:

- Til vask/rens av ubehandlet trykkimpregnert treverk, for å hindre at etterfølgende oljebehandling blir misfarget av impregneringssaltene i treverket.
- Etter bruk av **BUTINOX Terrassebeisfjerner**, for lysning, bleking og nøytralisering av treverket.
- På eksotiske tresorter (eik, teak, mahogny etc.):
 - i) Benyttes direkte på ubehandlet tre for å bleke og unngå "svertet" utseende.
 - ii) Benyttes etter **BUTINOX Terrassebeisfjerner** for å nøytralisere treverket.

Til årlig, generelt vedlikehold og rengjøring av behandlet terrassegulv, anvendes **BUTINOX Husvask**.

Produktdata

Emballasjestørrelser	5 liter plastkanne.
Litervekt	1.02
pH-verdi	1 til 2

Påføringsinformasjon

Anmerkning

BUTINOX Terrasselysner skader ikke blomster eller prydbusker. Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Inneholder: Oksalsyre. Les fareetikett på emballasjen. Unngå sprut i øynene. Bruk vernebriller.

Påføringsutstyr/-metoder

Beispensel eller rull.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

**Spreddeevne
(forbruk) pr.
strøk (m²/liter)**

Anbefalt: 8 – 10

Tynner

Brukes utynnet.

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nye trykkimpregnerte terrassegulv:	Fukt flaten med rent vann, men unngå dammer. Påfør en passende mengde BUTINOX Terrasselysner utover flaten og fordel jevnt med beispensel eller rull. La produktet virke i 10-15 minutter. Tørre felter holdes fuktige. Skyll deretter av med en høytrykksspøyer, eller skrubbe underlaget med en stiv børste/skrubb og skyll godt av med rikelige mengder vann. Etter opptørking (min. 2 døgn) behandles flaten med BUTINOX Terrassebeis .
Rens av gamle olje- og terrassebeisbehandlinger:	Bruk først BUTINOX Terrassebeisfjerner (se egen bruksanvisning). Fukt flaten med rent vann, men unngå dammer. Påfør en passende mengde BUTINOX Terrasselysner utover flaten og fordel jevnt med beispensel eller rull. La produktet virke i 10-15 minutter. Tørre felter holdes fuktige. Skyll deretter av med en høytrykksspøyer, eller skrubbe underlaget med en stiv børste/skrubb og skyll godt av med rikelige mengder vann. Etter opptørking (min. 2 døgn) behandles flaten med BUTINOX Terrassebeis .

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Rester av produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.