

TYRILIN Panelrens

Produktbeskrivelse

Type

TYRILIN Panelrens er et spesialutviklet kraftig rensmiddel for gulnet panel. Produktet er et konsentrat som skal tynnes ut med vann (1:10).

Egenskaper og fordeler

TYRILIN Panelrens fjerner smuss, lignin og fettstoffer i gulnet treverk på en effektiv måte.

På gulnet panel vil rensen alene lysne panelet noe og gi det aller beste grunnlag for videre behandling.

På nytt treverk fjernes harpiks i overflaten, og man får et bedre, jevnere innsug av overflatebehandlingen. Dette fører til at interiørbeis trekker inn i treverk og gir et homogent, fint utseende.

Produktet er kraftig fettløsende og godt egnet som rengjøring på sterkt tilsmussede områder. Bruk vernehansker og vernebriller.

Tyrilin Panelrens har en frisk duft, og er svakt parfymert.

Bruksområde

TYRILIN Panelrens benyttes til rensing av nytt og gulnet panel før påføring av interiørbeis og andre transparente produkter innendørs, samt til rensing av tidligere behandlede flater før ny behandling. Produktet er beregnet på gulnet panel av gran og furu. Kan også brukes til nytt treverk for best resultat.

TYRILIN Panelrens kan også brukes til å avfette fete tresorter som eik og teak. Vær oppmerksom på at eik og andre harde tresorter kan misfarges. Gjør prøverens.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 liter plastflaske.
Litervekt	1.01
pH-verdi	10
	Basisk.
Innhold	EDTA < 5 %. Nonioniske tensider < 5 %.
Ingredienser	Ammoniakkoppløsning 24 % Dodecylbensensulfonsyre Tetranatriummethylendiamintetraacetat Methylhydroxyethylcellulose Tridecylalkoholethoxylat

Påføringsinformasjon

Påføringsutstyr/-metoder

Klut, mopp, svamp.

Anbefalt per liter konsentrat: – 100

Blandeforhold (volum)

1 liter til 10 liter vann.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C ved bruk av produktet. Det anbefales å bruke hansker og briller. Sørg for god ventilasjon.

Bruksmåte

TYRILIN Panelrens blandes med vann i forholdet 1 del **TYRILIN Panelrens** til 10 deler vann. Vask treverket med utblandet rensmiddel. Sterkere blanding må unngås. Blandingen påføres flaten med klut. Tørk deretter av flaten med en klut vridd opp i rent, lunket vann. Påse at treverket er tørt før videre behandling og at rester av rens er fjernet.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.
Holdbarhet: 2 år i uåpnet flaske.

Avfallshåndtering

Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

49558721

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.