

BUTINOX Husvask og Kraftvask

Produktbeskrivelse

Type

Fosfatfritt, alkalisk og biologisk nedbrytbart vaskemiddel.

Egenskaper og fordeler

Husvask og Kraftvask i ett og samme produkt. Effektivt mot alle typer smuss som fett, olje, sot, jord, mose, o.l. Kan virke etsende på glass og aluminium blandet som Kraftvask. Skader ikke gress eller planter ved rask etterskylling. Vær forsiktig med å få vaskemiddelet på selvrensende vinduer da det kan skade rensesjiktet.

Bruksområde

Som Husvask: Brukes utendørs som årlig rengjøring på malte/beisede flater samt terrassegulv, uteområder og utemøbler osv.

Som Kraftvask: Brukes utendørs til rengjøring av tidligere behandlede flater som skal beises eller males. Godt egnet til rengjøring av begrodd takstein og andre svært begrodde flater. Godt egnet som grovvask på gårdsplasser, i garasjer og i verksteder.

Produktdata

pH-verdi	>12
Innhold	Inneholder: < 5% ikke-ioniske, overflateaktive stoffer
Ingredienser	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Dinatriummetasilikat Fettalkoholetoksilat Tetrasodium N,N-bis(carboxylatometyl)-L-glutamate Natriumhydroksid Quartenair C11-C14 alkylaminetlhoxylate, salt

Påføringsinformasjon

Påføringsutstyr/-metoder

Påføres med lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker med såpepåføringsutstyr.

Høytrykksvasker brukes med forsiktighet.
Avstanden til underlaget: Min 30 cm.
Ved trykk over 70 bar: Avstanden til vegg/underlag og viftevinkel må økes ytterligere.
Skarp stråle eller bruk av "turbodysen" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.
Ved bruk av høytrykksvasker med såpepåføringsutstyr, påse at ditt utstyr påfører såpeblandingen med riktig blandingsforhold. Er du i tvil, benytt lavtrykkssprøyte.
Etter avsluttet bruk av høytrykkssprøyte, pumpes rent vann gjennom injektoren.
For egen sikkerhet unngå innånding av sprøytetåke, bruk hud- og øyeskyttelse.

Bruksmåte

Bruksmåte som Husvask, og årlig utendørs vedlikeholdsvask

Tynning:	1 del BUTINOX Husvask og Kraftvask til 20 deler vann. Godt egnet ved årlig husvask, vask av terrasse og på øvrige utendørs flater, bortsett fra bil, båt og campingvogn.
Påføring:	Påføres med lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker med såpepåføringsutstyr. Godt egnet som skumvask. På vertikale flater skal vaskemiddelet påføres nedenfra og oppover. La oppløsningen virke i minst 2-5 minutter. Unngå å arbeide i direkte sol. Såpeblandingen skal ikke tørke inn på flaten. Skyll grundig med vann. På vertikale flater, start avspyling nedenfra.
Etterbehandling:	Begrodde flater bør desinfiseres med BUTINOX Sopp- og Algefjerner .

Bruksmåte som Kraftvask

Tynning:	1 del BUTINOX Husvask og Kraftvask til 10 deler vann. Godt egnet som vask før beising eller maling samt andre utendørs flater som er møkkete og begrodd.
Påføring:	Påføres med lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker med såpepåføringsutstyr. Godt egnet som skumvask. På vertikale flater skal vaskemiddelet påføres nedenfra og oppover. La oppløsningen virke i minst 2-5 minutter. Unngå å arbeide i direkte sol. Såpeblandingen skal ikke tørke inn på flaten. Best og renest resultat oppnås i kombinasjon med børster påmontert forlengerskaft. Skyll grundig med vann. På vertikale flater, start avspyling nedenfra.
Etterbehandling:	Begrodde flater bør desinfiseres med BUTINOX Sopp- og Algefjerner .
Anmerkning:	På svært møkkete underlag kan blandingen være 1:5 og kan da ha en mattende effekt på malte flater/underlag. Ta da ekstra forholdsregler ved å beskytte deg selv og omkringliggende områder.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

56112537, 56112541

NOBB modul nummer

22531115

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.