

BUTINOX Husvask

Produktbeskrivelse

Type

Fosfatfritt, alkalisk og biologisk nedbrytbart vaskemiddel. **BUTINOX Husvask** benyttes til årlig vask av utvendig kledning, terrasse og utemøbler.

Egenskaper og fordeler

Effektivt vaskemiddel mot alle typer smuss som fett, sot, jord, mose, soppsporer o.l. Skader ikke gress eller planter.

Angriper ikke aluminium, stål, plast eller glass innenfor angitte fortynningsintervall og virketid.

Bruksområde

Konsentrat til rengjøring av innvendige og utvendige flater. Anbefales til årlig rengjøring av hus utvendig; spesielt gunstig etter milde vintre. Bør ikke anvendes på edeltre eller eik, da dette kan forårsake misfarging.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 liter plastflaske.
pH-verdi	11 til 12 (ved 100% konsentrasjon) Ca. 10 (tynnet med vann 1:20)
Ingredienser	- Vann - 2-(2-butoxyethoxy)ethanol - Dinatriummetasilikat - Natriumkarbonat - Fettalkoholetoksilat - Alkylglukosid - Kokosamfodipropionat natriumsalt

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Benytt hansker og beskyttelsesbriller under bruk. Produktet er klassifisert som irriterende i konsentrert form. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Påføringsutstyr/-metoder

Påføres med vaskekost, svamp, eller høytrykksprøyte.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Forbruk

10–15 m² / liter som ferdigblandet væske.

Tynner

Vann.

Bruksanvisning

Tynning: Normalt 1 del **BUTINOX Husvask** til 20 deler vann. Ekstra skitne flater kan kreve tynning 1:10. Er flaten mindre skitten kan konsentratet tynnes ytterligere til 1:50.

Påføring: På vertikale flater skal vaskemiddelet påføres nedenfra og oppover. La oppløsningen virke i 2-5 minutter. Oppløsningen skal ikke tørke inn på flaten. Svært skitne flater kan kreve bearbeidelse med børste eller svamp og eventuelt gjentatte behandlinger. Skyll grundig med vann. På vertikale flater, start hele tiden nedenfra. Unngå å la vaskemidlet tørke opp på vindusglasset da det kan være fare for skjolder.

Etterbehandling: Begrodde flater bør desinfiseres med **BUTINOX Sopp- og algedreper**.

Anmerkning: Etter avsluttet bruk av høytrykksprøyte, pumpes rent vann gjennom injektoren.

Vedlikehold

Vask huset med **BUTINOX Husvask** en gang i året. Da beholder huset farge og glans lenger.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Rester av konsentrert vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

22531149

NOBB modul nummer

22531115

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.