

BUTINOX Kraftvask

Produktbeskrivelse

Type

BUTINOX Kraftvask er et vaskemiddelkonsentrat for hus som skal ommales eller rebeises.

Egenskaper og fordeler

Effektivt mot alle typer smuss som fett, sot, jord, mose, overflatesopp o.l. Kan nedmatte tidligere malte og beisede flater, benyttes før rebeising/maling. Etses aluminium. Vær forsiktig med å få vaskemiddelet på vinduer, da det virker etsende på glass over tid. Skader ikke gress eller planter i anbefalt brukskonsentrasjon.

Bruksområde

Brukes utendørs til rengjøring av flater som skal beises eller males. Bør ikke anvendes på edeltre eller eik, da dette kan forårsake misfarging.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L plastflaske.
pH-verdi	13 til 14 (12,5 tynnet med vann 1:20)
Innhold	Sammensetning: Tensider, silikat, kaliumhydroksid, EDTA.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Anmerkninger: Etses svakt aluminium og vindusglass. Vindusglasset bør holdes vått med rent vann. Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten). Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud. Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Kan misfarge enkelte edeltresorter. Løser tjæreholdige produkter som takpapp, shingel o.l.

Unngå å behandle for store flater om gangen. Vaskevann som tørker opp på glass vil virke svakt etsende.

Påføringsutstyr/-metoder

Advarsel!: Inneholder Na-metasilikat og lut (Kaliumhydroksid). Etsende væske. Må ikke svelges. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk hansker for å unngå uttørking av huden. Unngå sprut i øynene. Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Produktet inneholder lut. I tilfelle sprut i øynene, skylles det grundig med mye rent vann. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.

Påføring: **BUTINOX Kraftvask** påføres med vaskekost på forlengerskaft, lavtrykkssprøyte eller høytrykksspyler. På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og oppover. La oppløsningen virke i 2-5 minutter. Oppløsningen skal ikke tørke inn på flaten. Svært skitne flater kan kreve bearbeidelse med børste eller svamp og eventuelt gjentatte behandlinger. Skyll grundig med rent vann. På vertikale flater, start hele tiden nedenfra.

Etterbehandling: Begrodde flater bør desinfiseres med **BUTINOX Sopp- og algedreper**.

Veiledende data for høytrykksspyling: Høytrykksspyling brukes med forsiktighet. Avstanden til underlaget: Min 30 cm. Trykk over 70 bar: Avstanden til vegg/underlag og viftevinkel må økes ytterligere. Skarp stråle eller bruk av "turbodysen" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås. Mekanisk bearbeiding øker effektiviteten. Bruk vernebriller og unngå å pust inn sprøytetåke av såpeblandingen. Ved avsluttet arbeid pumpes rent vann gjennom injektoren. NB! Vær oppmerksom på at høytrykksspylere kan ha deler (kopp og dyse) i aluminium som

kan tæres ned av **BUTINOX Kraftvask**.

Blandeforhold (volum)

1 del **BUTINOX Kraftvask** til 20 deler vann. Er flaten mindre skitten kan konsentratet tynnes ytterligere til 1:50.

Tynner

Vann

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

22531131

NOBB modul nummer

22531115

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.