

## SCANOX Sparkel for Treverk

### Produktbeskrivelse

#### Type

Lett akrylsparkelmasse.

#### Egenskaper og fordeler

Hurtigtørkende, lettslipt og gir en meget fin og hard overflate.

#### Bruksområde

For sparkling av dører, lister, spikerhull, bordplater, møbler, trapper og annet treverk som skal males.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,4 L tube og 3 L spann.
<b>Farger</b>	Hvit.
<b>Generisk type</b>	Akrylemulsjon.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	59 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.8
<b>Fyllegenskaper</b>	0-1 mm
<b>pH-verdi</b>	9 (ved 10 % konsentrasjon)

### Påføringsinformasjon

#### Påføringsutstyr/-metoder

Stålsparkel eller bakelittsparkel.

#### Rengjøring av malerverktøy

Vann.

#### Blandeforhold (volum)

En-komponent.

#### Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

## Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	30 min.
Overflatetørr / Berøringstørr	4 t
Overmalbar	4 t
Brukstørr / forsiktig bruk	4 t

## Bruksanvisning

Overflatene må være rene før sparkling.

Slip vekk utstående ujevnheter. Rengjør med **TRESTJERNER Gulvrens**. Blanke flater mattslipes.

Nytt treverk grunnes med **TRESTJERNER Sperregrunning**.

Påfør sparkelmassen i hull, sår og ujevnheter. Ikke påfør mer en nødvendig. Trekk av overskytende med sparkelspade.

For å oppnå best mulig resultat bør det sparkles 2 ganger. Slip lett overskuddsmasse og utstående ujevnheter før påføring av 2. gangs behandling. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir eller filsebrett.

Ved større skader/hakk må det sparkles flere ganger, helt til overflaten er jevn når sparkelen er tørr.

## Vedlikehold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45611580, 42935620

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway

Tel: +47 32 24 43 00  
Fax: +47 32 84 13 85  
SDSscanox@scanox.no

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.